


## Vloer- en plafondunits

- Multifunctionele inbouw
- IR-afstandsbediening
- Potentiaal vrij contact
- AKT alleen vloerunit
- AVT vloer- en plafondunit

R32



Model		AKT26UR4RK4	AKT35UR4RK4	AKT52UR4RK4	AVT52UR4RA4
Koelvermogen	kW	2,95	3,52	5,20	5,28
Verwarmingsvermogen	kW	3,05	3,80	5,10	5,60
Voedingsspanning	V/Hz/fas.	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen	kW	0,82	1,00	1,50	1,63
Nominaal opgenomen stroom	A	4,30	4,50	7,32	7,80
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	320 / 410 / 520	440 / 510 / 600	470 / 600 / 700	590 / 690 / 800
Geluidsdrukniveau max.	dB(A)	28 / 33 / 39	33 / 35 / 38	35 / 40 / 44	34 / 37 / 41
Geluidsvermogeniveau max.	dB(A)	52	55	57	57
Afmetingen (h x b x d)	mm	700 x 630 x 220	700 x 630 x 220	700 x 630 x 220	680 X 990 X 230
Gewicht	kg	15	15	15	29
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Diameter leidingen	Vloeistof	mm	6,35	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	9,52	12,70
Condenswateraansluiting	mm	18	18	18	25