

Cassette

- Paneelmaten 650 x 650 mm
- IR-afstandsbediening
- Bedrade afstandsbediening optioneel
- Potentiaal vrij contact
- Condenspomp



Model			ACT26UR4RCA4	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4
Koelvermogen		kW	2,60	3,52	5,20
Verwarmingsvermogen		kW	3,00	3,80	6,20
Voedingsspanning		V/Hz/fas.	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen		kW	0,46	1,00	1,55
Nominaal opgenomen stroom		A	3,70	4,50	7,70
Luchtdebiet		m ³ /h	360 / 430 / 500	400 / 500 / 600	600 / 710 / 800
Geluidsrukniveau		dB(A)	27 / 30 / 33	29 / 32 / 35	30 / 34 / 37
Geluidsvermogeniveau		dB(A)	47	49	51
Afmetingen (b x h x d)	Binnen	mm	570 X 215 X 570	570 X 215 X 570	570 X 215 X 570
	Afdekplaat	mm	620 X 37 X 620	620 X 37 X 620	620 X 37 X 620
Gewicht	Binnen	kg	15	15	16
	Afdekplaat	kg	2,60	2,60	2,60
Koudemiddel			R32	R32	R32
Diameter leidingen	Vloeistof	mm	6,35	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	9,52	12,70
Condenswataansluiting		mm	32	32	32